DUPUY

ARROYOS SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.

Potencia Doble; Adquiere tu OILVAC y Recibe un PROVAC ¡Promoción Irresistible!

Descubre nuestra oferta exclusiva que combina potencia y versatilidad! Compra un OILVAC, el aspirador ideal para la extracción y eliminación de aceite y/o virutas de máquinas herramienta, máquinas CNC, tornos, fresadoras y muchas más, y recibe gratis un PROVAC, el aspirador profesional ideal para cualquier necesidad.

PROMOCIÓN 1 • Accesorios incluidos

64x56x99 cm • 25 kg

KIT DE ASPIRACIÓN DE ACEITE Y VIRUTAS D40

OILVAC 60

+

38x34x44 cm • 8 kg

KIT DE ASPIRACIÓN DE POLVO/LÍQUIDO D32

PROVAC 150 D

PV 1467 €

PROMOCIÓN 2 • Accesorios incluidos

73x58x124 cm • 60 kg

KIT DE ASPIRACIÓN DE ACEITE Y VIRUTAS D50

OILVAC 100

+

38x34x44 cm • 8 kg

KIT DE ASPIRACIÓN DE POLVO/LÍQUIDO D32

PROVAC 150 D

PV 2438 €

PROMOCIÓN 3 • Accesorios incluidos

73x58x124 cm • 65 kg

- **CON BOMBA DE DESCARGA INDEPENDIENTE**
- **KIT DE ASPIRACIÓN DE ACEITE Y VIRUTAS D50**

FILTRO SECUNDARIO DE 100 MICRAS - OPCIONAL

OILVAC 100 P

PV 166 €

+

37x39x68 cm • 12 kg

KIT DE ASPIRACIÓN DE POLVO/LÍQUIDO D32

PROVAC 300

PV 3246 €

PORTES INCLUIDOS

Promoción válida hasta 25/04/2024

TA.0966.0000 - Ø40 OILVAC 60
Included oil & chips Kit / Kit accessori incluso

FICHA TECNICA		OILVAC 60	OILVAC 100	OILVAC 100 P
Alimentación	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~	
Potencia	kW	1,1	2 x 1,1	
Depresión máxima	mm.H_2O	2.400	2.400	
Caudal de aire máximo	m^3/h	180	360	
Superficie filtrante	cm^2	2.000	1.200	
Tipo de filtro		Sacco		
Ø Filtro	mm.	240	260	
Medio filtrante - Clase (IEC 60335-2-69)2		Polipropileno 100 Micron		
Capacidad de líquido	Lt.	65	90	
Capacidad de sólidos	Lt.	10	30	
Capacidad de la cesta de metal macizo	Lt.	N.A.	Opcional	10
Grado de filtración del aceite	µ	N.A.	Opcional	PPL 300
Ø Boquilla	mm.	40	50	
Flotador		Si	Sí eléctrico	
Sistema de descarga		Válvula de bola manual		Bomba eléctrica 100lt/min
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	80	77	77
Dimensiones	cm.	64x56x99h	73x58x124h	
Peso	kg.	25	60	65

Kit WD Ø32 included /incluso

Kit WD Ø40 included /incluso

FICHA TECNICA		PROVAC 150 D	PROVAC 300 WD
Alimentación	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Potencia	kW	0,9	1,1
Depresión máxima	mm.H_2O	1.900	2.400
Caudal de aire máximo	m^3/h	180	180
Superficie filtrante	cm^2	1.000	2.000
Tipo de filtro		Sacco	
Medio filtrante - Clase (IEC 60335-2-69)		Poliéster- L	
Capacidad	Lt.	15	34
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	64	67
Dimensiones	cm.	38x34x44h	37x39x68h
Peso	kg.	8	12

ARROYOS SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A.
C/ESCORNALBOU, 41 BAJOS • 08041 BARCELONA
Barcelona • España

934559407
arroyos@arroyos.com
www.arroyos.com